

アストリマー（アスベスト除去工事用）



概要

アストリマーを水で希釈し、（アストリマー：水＝1：10）アスベスト吹き付け材等にエアレススプレー装置を用いて吹き付けます。

アストリマーは、保湿性と高付着力に優れており、除去時の発生粉じんを抑制することができます。

又、除去完了時原液を吹き付けることにより粉じんの再飛散を防止します。

※使用量

- 除去後の除去面
原液で 0.5 kg/m^2 （目安）
- 除去後の隔離養生シート面
原液で 0.2 kg/m^2 （目安）
- アスベスト含有吹き付け材等の湿潤化
（11倍希釈）
厚さ 10mm → 0.7 kg/m^2 （目安）
厚さ 20mm → 1.0 kg/m^2 （目安）
厚さ 30mm → 2.0 kg/m^2 （目安）
- 空中散布 11倍に希釈して適宜使用

主成分	ウレタン系樹脂
色	原液は乳白色、乾燥後は無色透明
施工方法	エアレススプレー装置による散布
内容量	18kg（QT缶）
比重	1.07（20℃）

取扱上の注意

- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してご使用ください。
- ・ 使用前によく攪拌してください。
- ・ 寒冷時の保管および使用に当っては、凍結しないようご注意ください。
- ・ 品質変化を起こしますので直射日光に当る場所、40℃以上での保管はしないでください。
- ・ 製造後6ヶ月以内にご使用ください。
- ・ 目に入った場合は速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察をお受けください。