

商品特長

間仕切りテント2棟の間を補強パイプでつなぎ、3連棟になります。
避難所のスペースに合わせて寸法も制作可能です。

例 1800×3600×軒高1800(1部屋1800×1800)
2700×2700×軒高1800(1部屋1800×1800)
避難所のスペースに合わせて作成可能です。
納期1か月と20日間



SET内容
2300×2300フレーム — 2基
補強パイプ — 2本
出入口のれん — 1枚
横幕
巾2700×1800方幕 — 10枚



2棟設置後、補強パイプを連結します



3連棟の間仕切り プライベートルームが完成です。
使用中・不在等の札をお入れするポケットも縫製されております。



天幕をかぶせた状態



中央の補強パイプを外すと、単独2棟に早変わりし、屋根もつけることができます



のれん 屋根め付き



避難生活を少しでもおやすみいただけるよう、プライベートな空間をお作りします。



オプションの保温シートを敷いた様子

規格・仕様・価格(受注生産になります)オープン価格

商品番号	3連分のフレームサイズ (開口×奥行×軒高)	屋根の有無	収納 個口数	重量	収納サイズ(W×D×H)	セット内容
PMR-233	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	無	1個口	39kg	450×450×1300	横幕W3000(青)×10枚フレーム×2基・ 横柄パイプ×2本・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
PMR-233Y	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	有	2個口	34kg	450×450×1300 400×100×400	横幕W3000(青)×10枚・屋根幕(白)×1式・フレーム×2基・ 横柄パイプ×2本・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
PMR-231	2300×2300×1800	無	1個口	12kg	250×250×1300	横幕W3000(青)×4枚フレーム×1基・ 収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
PMR-231Y	2300×2300×1800	有	2個口	14kg	250×250×1300 400×100×400	横幕W3000(青)×4枚・屋根幕(白)×1式・ フレーム×1基・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
共通仕様	フレーム:上脚28mm角・下脚25mm角ハンマートン焼付塗装 / 天幕・横幕:ポリエステル250D防炎認定製品・防水加工(横幕は白・青ご選択ください)					
オプション	ブルーシート・保温シート(W900×1800)をご用意しております					



全てが入る収納バッグが
付属されています

単位:mm(税別)

簡易宿泊型テント

屋外での簡易宿泊テントです。全高が高いロッジ型、
身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。



規格・仕様 価格

人数	商品番号	仕様					サイズ	全高	重量	価格
		アウター幕	インナー幕	フレーム	付属品					
3~4名用	GP-1836	ポリエステル500D (防水・防炎加工)	ポリエステル	鋁アルミ・ アルマイトクリア処理	杭・ロープ・幕体・ハンマー・ フレーム各収納袋・タープ用ポール	1800×3600	2640	60kg	250,000円	
4~5名用	GP-1836					1800×5400	2640	78kg	販売停止	

単位:mm(税別)