

泥土改質剤 アット・ユーマ

- 泥土中の水分（自由水）を吸い込んで拘束し、流動性を低下させます。
- 浚渫土や、シールド排泥などを瞬時に改質し、ダンプトラックによる運搬が可能になります。
- 吸水効果により、泥土中の粒子分級に使用できます。

添加量

■添加量目安

粘性土	:	0.5	～	4.0	kg/m ³
砂礫土	:	0.5	～	2.0	kg/m ³



特徴

- 本製品は、高吸水性樹脂（吸水性ポリマー）で、高い吸水能力があります。
- 自重の約500倍の水（純水の場合）を吸い込んで、球状に膨らみます。
- 泥土中の水分（自由水）を吸い込み、流動性を低下させ改質します。
- 泥土中の水分に作用しますので、土質（粒度分布）に影響されず改質できます。
- 中性ですので環境にも優しい改質剤です。



改良前



改良後

荷姿

納入荷姿：20kg袋・800kgフレコン

<製造元>

グリーン&ウォーター株式会社

本社

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

日本橋堀留町ファースト2F

電話 : 03-3662-8783

F A X : 03-3662-8790

E-mail : kankyo@greenwater.co.jp

